

石油产品测试报告 (部分) 出厂合格证

产品名称: 车用柴油

规格型号: 符合 GB 19049

生产厂家: 中国石化

出厂日期: 2017.10.10

出厂地点: 杭州

出厂数量: 10000

| | |
|----|-------------|
| 品名 | 车用柴油 |
| 规格 | 符合 GB 19049 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 牌号 | 0# | 10# | 20# | 30# | 40# | 50# | 60# | 70# | 80# | 90# | 100# |
| 密度 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |

| 检测项目 | 要求 | 检测结果 | 判定 |
|---------|------------------|-------|----|
| 外观 | 清澈透明, 无机械杂质, 无水分 | 符合 | 合格 |
| 闪点 | ≥60℃ | 65 | 合格 |
| 馏程 | 符合 GB 19049 | 符合 | 合格 |
| 硫含量 | ≤0.05% | 0.04 | 合格 |
| 铜盐 | ≤0.005% | 0.004 | 合格 |
| 铁盐 | ≤0.005% | 0.004 | 合格 |
| 水溶性酸及碱 | 符合 GB 19049 | 符合 | 合格 |
| 机械杂质及水分 | 符合 GB 19049 | 符合 | 合格 |

| | |
|---------|---|
| 馏程 | 初馏点: 30℃, 10%: 45℃, 50%: 65℃, 90%: 85℃, 终馏点: 100℃ |
| 硫含量 | 0.04% |
| 铜盐 | 0.004% |
| 铁盐 | 0.004% |
| 水溶性酸及碱 | 符合 GB 19049 |
| 机械杂质及水分 | 符合 GB 19049 |

| | | |
|---------|------------------|----|
| 检测项目 | 检测结果 | 判定 |
| 外观 | 清澈透明, 无机械杂质, 无水分 | 合格 |
| 闪点 | 65 | 合格 |
| 馏程 | 符合 GB 19049 | 合格 |
| 硫含量 | 0.04% | 合格 |
| 铜盐 | 0.004% | 合格 |
| 铁盐 | 0.004% | 合格 |
| 水溶性酸及碱 | 符合 GB 19049 | 合格 |
| 机械杂质及水分 | 符合 GB 19049 | 合格 |

| | |
|---------|---|
| 馏程 | 初馏点: 30℃, 10%: 45℃, 50%: 65℃, 90%: 85℃, 终馏点: 100℃ |
| 硫含量 | 0.04% |
| 铜盐 | 0.004% |
| 铁盐 | 0.004% |
| 水溶性酸及碱 | 符合 GB 19049 |
| 机械杂质及水分 | 符合 GB 19049 |

| | |
|---------|---|
| 馏程 | 初馏点: 30℃, 10%: 45℃, 50%: 65℃, 90%: 85℃, 终馏点: 100℃ |
| 硫含量 | 0.04% |
| 铜盐 | 0.004% |
| 铁盐 | 0.004% |
| 水溶性酸及碱 | 符合 GB 19049 |
| 机械杂质及水分 | 符合 GB 19049 |

| | |
|---------|---|
| 馏程 | 初馏点: 30℃, 10%: 45℃, 50%: 65℃, 90%: 85℃, 终馏点: 100℃ |
| 硫含量 | 0.04% |
| 铜盐 | 0.004% |
| 铁盐 | 0.004% |
| 水溶性酸及碱 | 符合 GB 19049 |
| 机械杂质及水分 | 符合 GB 19049 |